Empowered by Innovation

NEC P501X

Número de orden: 60003450

NEC Professional Projector

Es perfecto para salas de reuniones desde medianas hasta grandes, y también para aulas universitarias donde se requiera un rendimiento semiprofesional y con mucho brillo, el P501X es un proyector muy brillante y compacto de formato apaisado, es recomendado para pantallas de hasta 140". Integrar este proyector en cualquier sala es posible gracias a su diseño compacto, al gran zoom óptico de 1.7x, al desplazamiento vertical de la lente y a la corrección Keystone vertical y horizontal, de esta manera se ahorran gastos innecesarios de instalación.

Los clientes que necesitan una conectividad avanzada se benefician del control remoto y la monitorización remota a través de red por cable e inalámbrica (opcional); por tanto, también se soporta la transmisión de contenidos, incluido audio. Un adaptador opcional para Intel® WiDi permite incluso una transmisión de vídeo y audio de excelente calidad. Un gran número de opciones de entrada le permiten conectarse a todos los tipos de señales de entrada digitales y analógicas.

BENEFICIOS

Proyección asequible en pantallas grandes - ideal para locales grandes corporativos o educativos y auditorios.

Conectividad completa y Media Playback - manténgase al día con la demanda actual de reproducción de contenido, con una amplia gama de interfaces y la reproducción asegurada de todos los formatos más importantes.

Instalación profesional y flexible - las características de una proyección versátil permiten una ubicación simple del proyector, facilita la instalación y ahorrará así costes potenciales de montaje.

Licencia gratuita de DisplayNote para usuarios múltiples - presente, comparta, y colabore con hasta 5 participantes mediante dispositivos múltiples (disponible hasta mayo 2015).

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CRESTRON

ERP COMPLIANT

NaViSet Administrator 2

FREE DisplayNote Multi-User Licence

© Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 09.01.2015

NEC P501X - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÓPTICO	Tecnología de proyección	Panel LCD 3 x 1,6 cm (0,63") con MLA
	Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
	Ratio de contraste [1]	4000:1
	Brillo [1]	5000 Brillo alto / 4000 Normal / 3000 Lúmenes ANSI eco
	Lámpara	270 W UHP AC
	Duración de la lámpara [h.]	Modos 6000 Eco / 4000 Normal / 3500 Brillo alto
	Lentes	F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm
	Desplazamiento de lente	Desplazamiento vertical de la lente 0 - 0,5
	Corrección de la distorsión trapezoidal	H/V +/-30° manual
	Factor de proyección	1.3 – 2.2 : 1
	Distancia de proyección [m]	0,6 – 13,8
	Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 762 / 300"; Mínimo: 64 / 25"
	zoom	1 - 1,7
	Enfoque	Manual
	Resoluciones soportadas	Hasta 1920 x 1200- (WUXGA)
	Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	Ordenador analógico	Entrada: 1 x mini D-sub de 15 patillas Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
	HDMI™	Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
	Video	Entrada: 1 x RCA
	S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
	Audio	Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; 2 x audio HDMI; Micrófono Jack 1 x 3,5 mm Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
	Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
	LAN	1 x RJ45
	USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
	Señales de vídeo	NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de Modo Eco; Control para presentación y mouse; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; ID set; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen
ELÉCTRICO	Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo [W]	357 (High Bright) / 292 (Normal) / 231 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode)
MECÁNICO	Medidas (an x al x prof) [mm]	398 x 115 x 282 (sin pies ni lente)
	Peso [kg]	4,1
	Ruido del ventilador [dB (A)]	30 / 37 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Altavoces [W]	1 x 16 (Mono)
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	Agrandar; Ajuste de lente, vertical +50 %; Bloqueo de teclado; Conector de seguridad Kensington; Control de cursor con monitor USB; Control de navegador HTTP; Control remoto de la pantalla; Controlador de red Windows; Corrección de la distorsión en almohada; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal (H=±30°, V=±30°); Encendido rápido; Encendido y apagado automático; Función de apagado directo; Función de ayuda; Función de control de ID; Función de Timer; Función Windows Media Connect; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 27 idiomas; Modelo de prueba; Modo Auto Eco; Monitor USB incluye audio; NaViSet Administrator 2; Opción WiFi - Plug&Play -; Proyector en red Windows 7 Network; Relación de contraste 4000:1 con iris; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Software de corrección geométrica; tapa para la lente; Temporizador de apagado; Tono de aviso al cambiar de fuente; Unique Power Saving Functions; Visor USB
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Carbon Savings Meter; Encendido y apagado automático; Función de apagado directo; Función de silencio de 40% AV; Función de Timer; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Modo Automático ECO; Modo de ahorro de energía 0,4W; Temporizador de apagado
	Materiales Ecológicos	Embalaje ECO; Manuales para descargar
	Estándares Ecológicos	ErP compatibile; RoHs compatibile
GARANTÍA	Proyectores	3 years pan-European service
	Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	Accesorios incluídos	Cable de red (1,8 m); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Manual de usuario; Proyector; Sticker de seguridad; Utility software
ACCESORIOS OPCIONALES	Accesorios opcionales	Aplicación gratuita inalámbrica de Image Utility; Cubre cable (NP03CV); Lámpara de repuesto (NP23LP); Módulo de LAN inalámbrica NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusia); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM)

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005